

# SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE MUĆ

DONJI MUĆ, 01. travnja 2022. godine

BROJ 02/2022

## OPĆINSKO VIJEĆE

Temeljem članka 109. stavak (4) i članka 201. stavak (1) Zakona o prostornom uređenju ('Narodne novine', br. 153/13 i 65/17) i članka 29. Statuta Općine Muć ('Službeni glasnik Općine Muć, br. 03/13, 05/13, 01/20 i 02/21), Općinsko vijeće Općine Muć na 6. sjednici, održanoj dana 31. ožujka 2022. godine, donijelo je

### Urbanistički plana uređenja groblja Gornje Ogorje – UPU 35

#### I. TEMELJNE ODREDBE

##### Članak 1.

Donosi se Urbanistički plan uređenja groblja Gornje Ogorje – UPU 35, (u nastavku teksta: Plan), što ga je izradio ASK Atelier d.o.o. iz Zagreba.

##### Članak 2.

- (1) Urbanistički plan obuhvaća područje postojećeg groblja i njegovo proširenje.
- (2) Obuhvat plana sastoji se od slijedećih parcela: k.č. \*280, 164/4, \*13, 163, 167/2, 164/2 i 167/1 sve k.o. Gornje Ogorje i dijelova k.č. 181, 162, 4510/1, 160, 157/2, 157/1, 156/3, 155, 164/1, 164/5 i 164/3 sve k.o. Gornje Ogorje.
- (3) Ovaj Plan obuhvaća područje postojećeg groblja površine 9 942,55 m<sup>2</sup>, područja proširenja groblja istočno od granice postojećeg groblja u površini 1 969,26 m<sup>2</sup> te područje zapadno od postojećeg groblja, površine 2 179,34 m<sup>2</sup>.
- (4) Ukupna površina groblja je 15 658,65 m<sup>2</sup>.
- (5) Detaljne granice obuhvata Plana označene su na svim kartografskim prikazima.

##### Članak 3.

- (1) Urbanistički plan sadržan u elaboratu Plana sastoji se od cjelina:

**I. Tekstualni dio** u knjizi pod nazivom Urbanistički plan uređenja groblja Gornje Ogorje – UPU 35;

**II. Grafički dio** koji sadrži kartografske prikaze:

**1. Korištenje i namjena površina** u mjerilu 1:500;

**2. Prometna i komunalna infrastrukturna mreža**

1. Plan prometa - pješački i kolni u mjerilu 1:500
2. Elektroenergetski sustav, vodnogospodarski sustav, sustav odvodnje i odlaganje otpada u mjerilu 1:500

**3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina**

1. Plan parcelacije u mjerilu 1:500
2. Plan organizacije u mjerilu 1:500
3. Detaljni plan organizacije u mjerilu 1:200
4. Plan pejzažnog uređenja u mjerilu 1:500
5. Detaljni plan pejzažnog uređenja u mjerilu 1:200
6. Zaštita kulturne i prirodne baštine u mjerilu 1:500

#### 4. Uvjeti gradnje

4. 1. Izgradnja grobnica i ograde groblja u mjerilu 1:500
4. 2. Detaljni plan iskolčenja grobnih polja u mjerilu 1:200
4. 3. Detaljni nacrt grobnice

### III. OBRAZLOŽENJE PLANA

#### 3.1. POLAZIŠTA

#### 3.2. CILJEVI PROSTORNOG UREĐENJA

#### 3.3. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA

(2) Plan iz stavka 1. ovog članka izrađen je u 4 (četiri) tiskana izvornika ovjerenih pečatom Općinske skupštine Općine Muć i potpisom predsjednika Općinske skupštine Općine Muć, u 2 (dva) primjerka na CD-ROM mediju s kriptopotpisom predsjednika Općinske skupštine Općine Muć te 2 (dva) primjerka na CD-ROM mediju na kojem su tekstovi u Microsoft Word (.doc) formatu, a grafika u Autocad (.dwg) formatu.

### POJMOVNIK

U ovom Planu koriste se slijedeći pojmovi koji imaju svoja značenja kako slijedi:

**Mrtvačnica** je građevina u kojoj se nalaze prostorije za smještaj lijesa (odarnice) prilikom posljednjeg ispraćaja pokojnika. Smještena je u centralnom dijelu groblja.

**Grobnica** je grobno mjesto izvedeno kao ukopana betonska prostorija za polaganje lijesa. Ovisno o širini grobnog mjesta može sadržavati ukupno 6 (4) ili 12 (8) grobnih mjesta u tri (dvije) dubine.

**Grobni red** je niz više grobnih mjesta. Može biti jednostruk ili dvostruk, u odnosu na pristupačnost jednostrano ili obostrano uređenim grobnim mjestima. Prema Pravilniku o grobljima (NN 99/02.) ne smije biti duži od 60,00 metara.

**Grobno polje** je dio unutrašnje grobne površine, koje se sastoji od jednog ili više grobnih redova. Grobno polje je u načelu obrubljeno glavnim grobnim stazama/alejama. Prema Pravilniku o grobljima (99/02.) ne smije imati više od 200 grobnih mjesta.

**Grobni uređaj** predstavlja vidljivi dio grobnog mjesta. Sastoji se od vodoravne i/ili okomite nadgrobne ploče. Vodoravna nadgrobna ploča može biti na gornju ploču grobnice. Dodatni dijelovi nadgrobnog uređaja predstavljaju vaze za cvijeće, postolja za svijeće i sl.

**Središnji grobni trg** predstavlja prostor na mjestu križanja glavne grobne avenije i grobne aleje. Obično služi i za postavu simbola groblja.

**Grobna staza** je pješačka površina koja povezuje grobna mjesta duž jednog grobnog reda. U načelu je prolazna, a vrlo rijetko slijepa. Širina staze treba biti najmanje 1,20 metar kod klasičnih grobnih mjesta.

**Glavna grobna staza** je pješačka površina koja dijelom obrubljuje grobno polje i širine je najmanje 2,00 metra.

**Glavni ulaz** u groblje predstavlja mjesto na kojem se prelazi iz vanjskih prostora groblja u unutrašnje i neposredno je povezan sa parkirališnim površinama.

**Pomoćni ulaz** u groblje je mjesto ulaska na unutrašnje grobne površine i na koji se neposredno nastavljaju grobne aleje.

**Ograda** se postavlja na samom rubu groblja sa zadatkom da očuva jedinstvenost grobnog prostora i onemogućiti ulaz i/ili prolaz životinjama preko grobnih površina. Može biti izvedena na različite načine: kao prozirna (žičana ili metalna) sa zasađenom živicom s unutarnje strane ili kao neprozirna (zidana).

**Grobna oprema** je nezaobilazni dio groblja, kao što su klupe, koševi, manji i veći kontejneri za grobni otpad sa mogućnošću razdvajanja organskog (prirodno cvijeće) od ostalog otpada (umjetno cvijeće, svijeće i sl.), grobne slavine, oznake grobnih polja, table sa planom groblja.

## II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

### 1. UVJETI ODREĐIVANJA NAMJENE POVRŠINA

#### Članak 4.

(1) Namjena površina obuhvata Urbanističkog plana utvrđena je u tekstualnom dijelu i na kartografskom prikazu 1. Korištenje i namjena površina, u mjerilu 1:500.

Planom su određene osnovne grupe namjena površina:

- postojeća grobna polja,
- postojeće grobne građevine,
- proširenje groblja – grobna mjesta,
- hortikulturno uređenje groblja,
- prometne površine (za kolni i pješački promet, za glavne grobne staze) i
- prostor ispraćaja.

(2) Urbanističkim planom posebno su određeni prostori za uređenje novih grobnih polja (za grobnice), novih pješačkih površina unutar proširenja groblja, uređenje pojasa prometnice, kao i uređenje zelenih površina unutar groblja.

### 2. UVJETI KORIŠTENJA I UREĐENJA PROSTORA PROŠIRENJA GROBLJA

#### 2.1. Veličina i oblik građevinskih čestica

#### Članak 5.

(1) Planom je groblje razdvojeno na četiri osnovne čestice koje se odnose na dvije čestice proširenja groblja, na jednu česticu koja predstavlja postojeće groblje i jednu česticu prometnice koja prolazi sjeverno od groblja:

- P1 – POSTOJEĆE GROBLJE – sastoji se od k.č. \*13, 167/2 i 163 k.o. Gornje Ogorje i dijelova k.č.160, 157/2, 157/1, 156/3, 155, 4510/1, 164/1, 164/5, 164/3, 164/2, 167/1, 164/4, \*280 i 181 k.o. Gornje Ogorje;
- P2 – PROŠIRENJE GROBLJA (Istočno), sastoji se od dijelova k.č. 156/3, 155, 4510/1, 164/1, 164/5, 164/3, 164/2 o 167/ k.o. Gornje Ogorje;
- P3 - PROŠIRENJE GROBLJA (zapadno), sastoji se od dijelova k.č. 164/4, \*280, 181, 162 i 4510/1 k.o. Gornje Ogorje;
- P-IS – INFRASTRUKTURA, sastoji se od dijelova k.č. 156/3, 157/1, 157/2, 160, 4510/1 i 162 k.o. Gornje Ogorje.

(2) Veličina i oblik građevinskih čestica određeni su Planom i prikazani na kartografskom prikazu 3. *Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina, 3.A. Plan parcelacije* u mjerilu 1:500.

#### 2.2. Veličina i oblik površina za ukapanja i ostalih grobnih površina

#### Članak 6.

(1) Veličina i oblik novih grobnih polja kao i detaljna parcelacija određeni su Urbanističkim planom i prikazani na kartografskom prikazu 3. *Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina, 3.1. Plan parcelacije* u mjerilu 1:500.

(2) Urbanističkim planom su utvrđene parcele za uređenje šest novih grobnih polja za ukop u betonske grobnice.

(3) Proširenje groblja planirano je s grobnicama, kojima se pristupa s glavne grobne aleje širine 2-3,00 m i grobnih staza 1,80 m. Utvrđeni razmak pojedinih grobnih redova (na dijelu postave okomitog grobnog uređaja - nadgrobno spomenika) je 50 cm i služi za sadnju živice.

(4) Bruto veličina grobnice iznosi 285 x 270 cm. Svijetla dimenzija grobnice iznosi 245x230 cm. Najveća dopuštena dubina grobnice iznosi tri dubine polaganja lijesa, odnosno do neto 200 cm, tj. bruto 290 cm.

(5) Veličine grobnica prikazane su na kartografskom prikazu 4. *Uvjeti gradnje, 4.3. Detaljni nacrt grobnice* u mjerilu 1:50.

(6) Osim površina za izgradnju grobnica, Planom su utvrđene površine za uređenje glavnih grobnih staza, zelenih površina, proširenja - odmorišta za postavu klupa, grobnih slavina, koševa za otpatke te kontejnera za grobni otpad.

### 2.3. Veličina i broj grobnih polja i grobnih mjesta

#### Članak 7.

(1) Veličina grobnih polja, udaljenost pojedinog grobnog mjesta od ruba grobnog polja, najveća dopuštena dužina grobnog reda te najveći broj grobnih mjesta u pojedinom grobnom polju, usklađeni su sa važećim Pravilnikom o grobljima.

(2) Na novoplaniranim grobnim poljima predviđena su ukupno 172 mjesta za grobnice i to:

|                       |                   |             |
|-----------------------|-------------------|-------------|
| <b>Grobno polje 1</b> | 7 grobnih redova  | 24 grobnice |
| <b>Grobno polje 2</b> | 10 grobnih redova | 30 grobnica |
| <b>Grobno polje 3</b> | 8 grobnih redova  | 54 grobnice |
| <b>Grobno polje 4</b> | 7 grobnih redova  | 32 grobnice |
| <b>Grobno polje 5</b> | 4 grobna reda     | 16 grobnica |
| <b>Grobno polje 6</b> | 4 grobna reda     | 16 grobnica |

### 2.4. Uređenje grobnica

#### Članak 8.

(1) Kod grobnica dopuštena je postava svih tipova nadgrobnih ploča, uz poštivanje tradicionalnih načina ukapanja.

(2) Najviša visina spomenika je 1,5 m. Dozvoljava se postava skulptura, vaza za cvijeće ili svijeće.

(3) Grobni uređaj sastoji se od nadgrobne ploče koja se postavlja ili direktno na stropnu ploču grobnice ili na betonski okvir izveden uz rub grobnog otvora grobnice te okomite nadgrobne ploče koja se postavlja na serklaž zadnjeg zida grobnice.

(4) Grobnice se u načelu trebaju izvesti istovremeno za cijeli grobni red. Planirane su dvostruke grobnice s 6 ukopnih mjesta u svakoj.

### 2.5. Uređenje prostora za ispraćaj

#### Članak 9.

Prostor za ispraćaj je planiran na kraju glavne grobne staze na zapadnom, novom dijelu groblja. Koristiti će se postojeća građevina i pretprostor koji se planira dijelom natkriti i ispred njega urediti trg za ispraćaj.

## 3. NAČIN OPREMANJA ZEMLJIŠTA PROMETNOM I KOMUNALNOM INFRASTRUKTURNOM MREŽOM

#### Članak 10.

(1) Način i režim uređenja i opremanja prometnom i komunalnom infrastrukturom prikazani su na kartografskom prikazu 2. *Prometna i komunalna infrastrukturna mreža, 2.1. Plan prometa, 2.2. Elektroenergetski sustav, vodnogospodarski sustav, sustav odvodnje i odlaganje otpada* u mjerilu 1:500.

(2) Planom je u zapadnom dijelu proširenja groblja predviđeno izvesti kolnik u smjeru sjever-jug. Kolnik će biti priključen na postojeću lokalnu cestu i osigurati će neposredan pristup do mjesta za ispraćaj.

(3) Neposredno uz kolnik, s njegove zapadne strane, predviđeno je izgraditi i urediti parkiralište za osobna vozila. Kapacitet parkirališta je 14 parkirališnih mjesta od čega su 2 pm namijenjena za osobe smanjene pokretljivosti. Parkirališna mjesta postavljene su okomito u odnosu na kolnik, a dimenzije su 5,00 m x 2,50 m. U funkciji potrebnog manipulativnog prostora mjesta za osobe smanjene pokretljivosti imaju i dodatno proširenje od 1,20 m.

(4) U funkciji što učinkovitije površinske odvodnje s kolnika i parkirališta, predviđeno je uzduž njihova spoja ugraditi kanalicu. Poprečni nagib kolnika i uzdužnih parkirališnih mjesta obvezno trebaju biti od vanjskih rubova prema kanalici.

(5) Pješački pristupi unutar kompleksa groblja, središnji postojeći i dva planska, zapadni i istočni, predviđeni su sa sjevera od postojeće lokalne ceste. Glavni središnji ulaz omogućava pristup neposredno do crkve. Pristup je predviđeno urediti i obložiti kamenim pločama kako bi se odvojio prostor ukopa od glavnih komunikacija.

(6) Postojeće grobne staze, uslijed dosadašnjeg neplanskog korištenja, nije moguće povezati s novoplaniranim grobnim stazama dijelova predviđenih za proširenje groblja, zapadnim i istočnim. U tom smislu, a u funkciji kretanja povorki do posljednjih počivališta postojećeg središnjeg i novog istočnog dijela groblja, prilikom obavljanja ispraćaja i dalje će se morati koristiti južni prometni trak lokalne cestovne prometnice.

(7) Glavne grobne staze predviđeno je dimenzionirati na osovinski pritisak od 100 kN, a ostale grobne staze za pristup do grobnih mjesta na 80 kN. Širina glavnih grobnih staza između grobnih polja je min. 2,00 m, a grobnih staza za pristup do pojedinih grobnih redova je 1,80 m. Maksimalni dozvoljeni uzdužni nagib može biti do 8 %, a poprečni 1 % čime će se postići učinkovito odvođenje površinske i oborinske vode. Grobne staze obvezno treba izvesti bez arhitektonsko-urbanističkih barijera, a površinskom obradom moraju udovoljavati uvjetima za sigurno i jednostavno kretanje povorki i posjetitelja groblja u svim vremenskim uvjetima.

(8) Rasvijetljenost svih površina namijenjenih za kretanje pješaka i vozila obvezno treba biti prilagođena ambijentu i nenametljiva. Ujedno izborom rasvjetnih tijela treba postići što manje zagađenje i kontaminiranje okoliša.

#### Članak 11.

(1) Površine za uređenje trga za ispraćaj te lokacije za postavu koševa za otpatke, grobnih slavina i kontejnera za grobni otpad prikazane su na kartografskim prikazima 3. *Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina*, 3.2 *Plan organizacije* i 3.4. *Plan pejzažnog uređenja* u mjerilu 1:500 te *kartografskom prikazu* 3.5. *Detaljni plan pejzažnog uređenja* u mjerilu 1:200.

(2) Na trgu za ispraćaj mogu se postavljati klupe.

(3) Na mjestima određenim Planom mogu se postavljati kontejneri za biološki (razgradivi) otpad i ostali grobni otpad (plastika od lampaša i umjetnog cvijeća). Postava je planirana s vanjske strane zida ulaza u proširenje groblja i u sklopu ulaza u zapadni dio groblja.

(4) Postava grobnih slavina za uzimanje vode predviđena je na tri mjesta. Jedno je u dijelu postojećeg groblja, a druge dvije u proširenjima groblja, zapadnom i istočnom. U skladu s prostornim ograničenjima uslijed neplanskog razvoja, opskrbe cjevovode nije moguće međusobno povezati tako da će svaki zasebno biti priključen na vodoopskrbni cjevovod u koridoru lokalne ceste.

(5) U novim dijelovima groblja cjevovode u funkciji opskrbe vodom za piće predviđeno je polagati u koridorima grobnih staza na način da se omogući neposredan i jednostavan pristup radi održavanja. Polaganje cjevovoda predviđeno je unutar koridora ispod pješačkih površina koristeći pri tome prvi podzemni sloj, a dubina polaganja treba biti 1,20 - 1,50 m.

(6) Cjevovodi su, prema značenju unutar područja obuhvata, razvrstani kao osnovni, zapadni, i dva sekundarna, središnji i istočni. U skladu s tim cjevovodi su i dimenzionirani u profilima od DN 100 mm osnovni i DN 80 mm sekundarni.

(7) Osnovni vodoopskrbni priključak, osim funkcije opskrbe vodom za piće, ima i funkciju osiguranja potrebnih količina protupožarne vode. U tom smislu obvezno je osigurati obveznu količinu vode od min. 10 l/s u funkciji specifičnog požarnog opterećenja, min. tlak na mlaznici od 2,5 bara za potrebnu količinu protupožarne vode i za najmanje trajanje požara od 2 sata za koje je obvezno osigurati propisani protok i tlak. Uz osnovni vodoopskrbni cjevovod predviđeno je postavljanje jednog hidranta u sklopu planiranog vodomjernog okna.

(8) U istočnom dijelu proširenja groblja odvodnja površinske vode s grobnih staza uzduž kojih su predviđene grobnice kao i eventualni višak prolivene vode za piće iz planirane slavine, vršit će se neposrednim slijevanjem u kontaktne površine.

(9) Površinsku odvodnju zapadnog dijela proširenja groblja predviđeno je riješiti na način da se svu vodu s površina kolnika, parkirališta i pješačkih površina prikupi u retencijskom bazenu. Cjevovod u funkciji prikupljanja površinske vode obvezno je izvesti uvažavajući gravitacijski princip odvodnje, a dimenzionirati ga u profilu min. Ø30 cm. Za polaganje predviđen je prvi podzemni sloj, a dubina polaganja 1,20 - 1,50 m.

(10) Optimalna pozicija za retencijski bazen je južni dio planiranog parkirališta. U bazenu će se vršiti stabilizacija i pročišćavanje površinske vode prije njenog upuštanja u kontaktno tlo neposredno uz parkiralište.

(11) Odvodnju otpadne vode iz postojećih građevina predviđeno je riješiti prikupljanjem u sabirnu jamu. Sabirna jama obvezno treba biti izvedena vodonepropusno i pozicionirana tako da do nje bude osiguran jednostavan i neposredan kolni pristup u funkciji održavanja i njezinog pražnjenja. Cjevovod u funkciji odvodnje otpadne vode predviđeno je položiti u drugom podzemnom sloju na dubini ispod 1,50 m, a dimenzionirati ga u profilu min. Ø20 cm.

(12) Javnu rasvjetu planirano je izvesti unutar prometnih koridora koji su, u postojećem dijelu groblja, predviđeni za rekonstrukciju ili, u planiranim proširenjima groblja, za izgradnju cestovne prometnice, parkirališta, oproštajnog trga i grobnih staza.

#### **4. UVJETI UREĐENJA I OPREME JAVNIH ZELENIH POVRŠINA**

##### Članak 12.

(1) Uređenje zelenih i ostalih otvorenih površina prikazano je na kartografskom prikazu 3. *Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina*, 3. 4 *Plan pejzažnog uređenja* u mjerilu 1:500 i kartografskom prikazu 3.5. *Detaljni plan pejzažnog uređenja* u mjerilu 1:200.

(2) Postojeće zelene površine zadržat će se u izvornom obliku i namjeni uz obavezno održavanje.

(3) Prije početka uređenja pojedinog grobnog polja potrebno je izraditi glavni projekt sadnje.

#### **5. MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH, KULTURNO-POVIJESNIH GRAĐEVINA I OSTALIH AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI**

##### **5.1. Mjere zaštite prirodne baštine**

##### Članak 13.

U obuhvatu Plana ne postoje dijelovi prirode koje je potrebno posebno štititi.

##### **5.2. Mjere zaštite kulturne baštine**

##### Članak 14.

U sklopu obuhvata Plana ne postoje evidentirana i zaštićena kulturna dobra.

#### **6. MJERE PROVEDBE PLANA I SPREČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ**

##### Članak 15.

(1) Višak zemlje nastao prilikom iskopa ne smije se odlagati na samom groblju, niti na susjednom prostoru predviđenom za širenje groblja ili okolnim poljoprivrednim površinama, već se mora odvoziti na za to predviđenu deponiju.

(2) Nadležno tijelo za upravljanje grobljem može odrediti mjesto za privremeni deponij viška iskopane zemlje, s kojega će se postepeno dodavati zemlja na grobove koji su bez završenoga grobnog uređaja.

(3) Prilikom iskopa groba u čijoj se neposrednoj blizini nalazi neko već zasađeno stablo ili neka druga grmolika biljka ne smije se koristiti mehanizacijom već se iskop mora obaviti ručno.

### III. ZAVRŠNE ODREDBE

#### Članak 16.

Plan je izrađen u 4 izvornika od kojih se 2 čuvaju u dokumentaciji prostora.

#### Članak 17.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Muć“.

KLASA:024-02/22-01/02  
URBROJ:2181-33-01-22-3  
Donji Muć, 31. ožujka 2022. godine

Predsjednik Općinskog vijeća  
Općine Muć  
Miroslav Šolić

Izdavač: Općina Muć, Donji Muć 254, 21203 Donji Muć  
Glavni i odgovorni urednik: Općinski načelnik,  
tel:652-237, 652-225, fax:652-214, e-mail:opcina@muc.hr; Izlazi po potrebi